PROVA B

1)	In riferimento al D.M. 26 agosto 1992 (Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica) la larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a:
	A. due moduli (metri 1,20)
	B. tre moduli (metri 1,80)
	C. due moduli (metri 2,00)
2)	In base al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nel caso di un cantiere, il "fascicolo dell'opera" nel corso dell'esecuzione dei lavori è aggiornato da:
	A. C.S.P.
	B. C.S.E.
	C. R.U.P.
3)	I CAM sono obbligatori per i servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade?
	A. no
	B. si
	C. In relazione alla tipologia della strada
4)	Che cosa è il CIG?
	A. il codice identificativo di gara
	B. il codice interattivo di gara
	C. il centro istruttorie di gara
5)	Che cos'è l'APE?
	A. E' l'Attestato di Prestazione Energetica che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile, tramite una scala letterale che va da A3 (il punteggio massimo che contraddistingue gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico) a H (il punteggio più basso che corrisponde ad un maggiore consumo energetico)
	B. E' l'Attestato di Prestazione Energetica che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile, tramite una scala letterale che va da A4 (il punteggio massimo che contraddistingue gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico) a G (il punteggio più basso che corrisponde ad un maggiore consumo energetico)
	C. E' l'Attestato di Prestazione Energetica che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile tramite una scala letterale che va da A4 (il punteggio più basso che corrisponde ad un maggiore, consumo energetico) a G (il punteggio massimo che contraddistingue gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico)
6)	Nel caso di variazione dei lavori, in aumento o in diminuzione, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario fino al
	A. 30% delle singole voci del computo metrico estimativo
	B. 20% delle singole voci del computo metrico estimativo
	C. 15% delle singole voci del computo metrico estimativo
7)	Nel pacchetto stradale di una strada di tipo C il Binder si trova:
	A. tra lo strato di base ed il manto di usura
	B. tra la sabbietta ed il manto di usura
	C. tra lo stabilizzato e lo strato di base
8)	Il progetto definitivo di un'opera pubblica deve contenere svariati elaborati fra cui:
	A. il D.P.P. (disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori)
	B. il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
	C. il piano di sicurezza e di coordinamento

PROVA B

9)	<p>In base al D.M. 18 dicembre 1975, in una scuola secondaria di secondo grado, l'indice standard di superficie netta per alunno, in riferimento all'attività didattica, è pari a:</p>
A.	0,96 mq./alunno
B.	1,96 mq./alunno
C.	2,96 mq./alunno
10)	<p>In base al D.M. 18 dicembre 1975, in una scuola secondaria di secondo grado, il numero di wc (vaso) per classe deve essere almeno pari a:</p>
A.	1
B.	2
C.	3